


TIMA-S



LED-Einbauleuchte | Aluminiumdruckgussgehäuse | rund drehbar | einseitig ausschwenkbar bis 60°
 direkte Lichtverteilung | Schnappfederbefestigung
 Anwendung: Wand; Tresen; Regale; Aktionsflächen; allg. Bereiche

LED downlight | aluminium die cast housing | round rotatable | one side swivable out until 60°
 direct light distribution | snap spring mounting system
 Application: wall; counter; shelves; action areas; general areas

LED Lichttechnik

LED light technology



Risikogruppe (EN 62471:2008) RG1

risk group (EN 62471:2008) RG1

LED Lichtfarben

LED light colours



Optik / Reflektor

Optic / Reflector



Aluminium

Farbe / Dekor

Colour / Decor



Gewicht

Weight



Systemleistung

System power



Stromversorgung

Power supply



ext. LED-Treiber (Konstantstrom) inkl. Steckverbindung zur Leuchte

ext. LED-driver (constant current) incl. electric plug system

Steuerung

Control

Schaltbar an/aus

switchable on/off

Optional

Optional

Dimm-Steuerung mit DALI oder CASAMBI

DIM control via DALI or CASAMBI

Optionales Zubehör

Optional accessories

Durchgangsverdrahtung L: 1500mm

Through wiring L: 1500mm

