



# PACO

LED-Stromschienenleuchte | 3~ | Aluminiumdruckgussgehäuse  
 direkte Lichtverteilung | dreh- und schwenkbar  
 Anwendung: Tresenbeleuchtung; Regalbeleuchtung;  
 Aktionsflächenbeleuchtung; allgem. Beleuchtung

LED track light | 3 ~ | Die-cast aluminum housing  
 direct light distribution | can be rotated and swiveled  
 Application: Counter lighting; Shelf lighting;  
 Action area lighting; General lighting



**TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA**

<b>LED-Lichttechnik</b> LED light technology	<b>LED (COB)</b>	<b>Risikogruppe (EN 62471:2008) RG1</b>		
<b>Stromversorgung</b> Power supply	<b>230V AC 50/60Hz</b>	<b>int. LED-Treiber</b> (CC Konstantstrom)	<b>int. LED-driver</b> (CC constant current)	
<b>LED-Lichtfarbe</b> LED light colour	<b>BB</b> CRI 90	<b>BB+E</b> CRI 90	<b>MEAT</b> CRI 90	<b>F-MEAT</b> CRI 90
	<b>2700K</b> CRI 90	<b>3000K</b> CRI 90	<b>4000K</b> CRI 90	
<b>Optik</b> Optic				<b>Aluminiumreflektor</b> Aluminium reflector
<b>Systemleistung</b> System-Power	<b>21W (LED: 500mA)   28W (LED: 700mA)</b>			
	Die aktuellen lichttechnischen Daten stellt Ihnen unser Vertrieb auf Anfrage zur Verfügung! Our sales department will provide you with the current lighting datas values on request!			
<b>Farbe / Dekor</b> Colour / Decor	<b>RAL9005 (black)   RAL9006 (silver)   RAL9016 (traffic white)   RAL nach Wahl (own choice colour)</b>			
<b>Gehäuse-Material</b> Shell	<b>Aluminium</b> aluminium			
<b>Steuerung &amp; Zubehör</b> Control & accessories	<b>Standard:</b>	<b>keine Steuerung   no control</b>		
	<b>Optional:</b>	<b>DALI</b>		
		<b>wirelessDIM</b>		

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Version 06-2020.  
 All content is at the time of going to print and is subject to change without notice. Errors excepted. Version 06-2020.