




PILA G2 3R TRACK

LED-Stromschienenleuchte | 3~ | Stahlblechgehäuse
 direkte Lichtverteilung | 90° drehbar
 Anwendung: Regalbeleuchtung; Gangbeleuchtung
 Aktionsflächenbeleuchtung; allgem. Beleuchtung

LED track light | 3 ~ | Sheet steel housing
 direct light distribution | 90 ° rotatable
 Application: shelf lighting; Aisle lighting
 Action area lighting; General lighting



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

LED-Lichttechnik LED light technology	LED (SMD)	Risikogruppe (EN 62471:2008) RG1
Stromversorgung Power supply	230V AC 50/60Hz	int. LED-Treiber (CC Konstantstrom) int. LED-driver (CC constant current)
LED-Lichtfarbe LED light colour	3000K CRI 80 4000K CRI 80	
Optik Optic		PMMA Linsenoptik PMMA lense optic
Systemleistung System-Power	72W (LED: 350mA) 103W (LED: 500mA)	Die aktuellen lichttechnischen Daten stellt Ihnen unser Vertrieb auf Anfrage zur Verfügung! Our sales department will provide you with the current lighting datas values on request!
Farbe / Dekor Colour / Decor	RAL9005 (black) RAL9006 (silver) RAL9016 (traffic white) RAL nach Wahl (own choice colour)	
Gehäuse-Material Shell	Stahlblech steel	
Steuerung & Zubehör Control & accessories	Standard:	keine Steuerung no control
	Optional:	DALI

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Version 06-2020.
 All content is at the time of going to print and is subject to change without notice. Errors excepted. Version 06-2020.